

AD 600: Halı Yapıştırıcı

Tanım

Karo halı sabitlenmesinde (kaymayacak şekilde yapıştırılıp, tekrar sökülüp yapıştırılması) kullanılan su bazlı akrilik dispersiyon esaslı özel yapıştırıcıdır.

Kullanım

Beyaz renkli sıvı yere uygulandıktan sonra şeffaf hale dönüşünce uygulamaya geçilir. Su ile inceltmeden uygulamalıdır. 50-150 gr/m² sarfiyat ile kullanılması önerilir.

Özel Nitelikler

- Tüm emici ve emici olmayan alt yüzeylerde kullanılır.
- PVC, PUR, bitüm, keçe vs gibi tüm halı tabanları için uygundur.
- Sürekli sökülüp tekrar yapıştırmaya uygundur.
- Rulo ya da fırça ile kolay uygulama sunar.

Ambalaj

10 kg plastik bidon

Depolama

Güneş ışığından korunarak açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamda , +10 °C ile +35°C arasında muhafaza edilir. İç ortamda bile çok yüksek sıcak ve dondan korunmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.