

AD 711 Genel Amaçlı PVC Zemin Kaplama Yapıştırıcısı

Tanım

PVC , vinil ve tekstil tabanlı kaplamalar için üretilmiş solvent içermeyen akrilik dispersiyon bazlı yapıştırıcı. İç mekan için üretilmiştir

Kullanım Alanları

- Evsel ve ticari kaplama tiplerinde
- Tüm heterojen ve homojen PVC kaplamalar
- Vinil kaplamalar
- Düz sırtlı 3 mm kalınlığa kadar kauçuk kaplamalar
- PVC tabanlı tekstil kaplamalar
-

Ürün Özellikleri

- PVC kaplamaların yapıştırılmasında mükemmel sonuç verir
- Tekstil döşemelere uygundur
- İlk uygulamada yüksek performans verir
- Ekonomik kullanım sağlar
- Yerden ısıtmalı alanlar için uygundur
- Tekerlekli sandalye yüküne dayanıklıdır
- Solvent içermez

Uygulama

Yüzey temiz, kuru , yağsız ve tüm kirlerden arındırılmalıdır. Yüzey kendini taşıyabilecek şekilde sağlam olmalıdır. Yüzey bozuklukları mutlaka uygun DURABOND tamir harçları ile onarılmalı ve gerekiyorsa tesviye şapları ile tesviye edilmelidir. Ortam sıcaklığı + 10 ° C ~ + 35 °C aralığında ve ortam nemi % 75 in altında olmalıdır. Uygulama öncesi , yapıştırıcı çok iyi karıştırılmalı , daha önce kullanılmış kovalarda yüzey kabuğu oluşmuşsa , bu kabuk atılmalı ve kullanılmamalıdır. Uygulamada zemin kaplamasına uygun tarak kullanılmalıdır. Ortam sıcaklığına göre değişmekle birlikte yapıştırıcı zemine uygulandıktan 15 – 30 dakika içinde uygulama yapmak gerekir. Çok geç yapılan uygulamalarda yapıştırıcı özelliğini kaybedeceği için bu sürelere dikkat etmek gerekir.

Uyarılar

Ürün kullanıma hazır bir üründür , hiçbir şekilde su , tiner ya da başka bir kimyasalla karıştırılmamalı ve inceltilmemelidir. Yerden ısıtmalı alanlarda , uygulamadan 1 gün önce sistem kapatılmalı ve en az 3 gün sonra açılmalıdır. Ürün depolamasında + 5 C nin altında depolama yapılmamalı ve mutlaka ürün dondan korunmalıdır. Uygulama öncesi yüzey nemi ölçülmeli ve beton içi nemi % 5'in altında olmalıdır. Kullanıldıktan sonra tüm aletler kurumadan su ile temizlenmelidir. Ürün amacı dışında kullanılmamalıdır , kullanılması halinde uygulama yapan kişi uygulamadan sorumludur , firma kesinlikle sorumlu tutulamaz. Uygulama detayları ve ortamları çok fazla çeşitlilik göstereceği için burda anlatılan bilgiler yeterli gelmediği veya anlaşılmayan kounularda mutlaka üretici firmayı arayın.

Sarfiyat

250-300 gr /m2 (A2 tarak)

Güvenlik Bilgileri

Solvent içermez , yanıcı – parlayıcı değildir.

Yenme , yutulma ve göz ile temas olursa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Çocukların ulaşabileceği depolamadan kaçınılmalıdır.

Kullanılan boş kovalar bertaraf edilmeli , özellikle gıda amaçlı kullanım yapılmamalıdır.

Teknik Özellikler

Renk : Krem

İçerik : Akrilik esaslı

Sarfiyat : 250 - 350 gr/m2

Açık kalma zamanı : 10 – 15 dakika

Çalışma zamanı : ortalama 30 -35 dakika

Yoğunluk : 1350 gr/lt

Trafiğe açma : 24 – 48 saat

Son kuruma : 72 saat

Parlama noktası : Yok

Isı dayanımı : Zeminden ısıtılmalı sistemlerde 70 C ye dayanıklıdır

Uygulama ısısı : +10 °C ~ +35 °C arasında

Suya dayanıklılık : kurumadan sonra suya karşı dayanıklı

Çekme mukavemeti : Çok iyi

Mekanik etkilere dayanıklılık : 24 saat sonra

Basınç Dayanımı : Fiziksel ağırlığa ve darbelere dayanıklıdır.

Raf Ömrü ve Depolama

Oda sıcaklığında 12 ay. +5 °C ile +30 °C arası sıcaklıkta kapalı ortamda depolanmalıdır.

Kovalar üst üste 4 sıradan fazla dizilmemelidir.

Üretici : İstanbul Yapı Teknolojileri San Tic Ltd Şti

Adres : Hadımköy Mahallesi Niyaz Sokak No 20 Arnavutköy/İstanbul/Türkiye

TeL/Fax/E.Mail : +90 2124861633 / +90 212 4861634 / info@durabond.com.tr