

ANTICO SELAER – C : Baskı Beton Koruyucu Parlak Cila

Tanım

Solvent bazlı, akrilik esaslı, şeffaf, sıvı, beton yüzeyler için koruyucu kaplama malzemesi.

Kullanım

Özellikle beton zemin sertleştiricileri ile birlikte kullanılan özel koruyucu kaplama malzemesi. İçerdiği katkıları sayesinde beton zemin sertleştiricilerini etkili bir şekilde korur, eskitilmiş etkinin kalıcı olmasını sağlar. Zaman içinde ortaya çıkan karbonizasyonu engeller. Parlak görünümü ile canlı ve etkili bir doku oluşturur.

Uygulama

Sealer S sprey, fırça ve rulo ile yüzeye uygulanabilir. Uygulama beton yüzey sertleştirici tamamen kurduktan sonra yapılmalıdır. Uygulama bitiminden sonra malzeme tam sertliğini alana kadar korunmalıdır. Yağmur altında uygulanmamalıdır. Solvent içerir. Uygulama sırasında dikkat edilmelidir.

Özel Nitelikler

- Solvent bazlı
- Aşınmaya dayanıklı
- Karbonizasyonu engeller
- Eskitilmiş etkinin kalıcı olmasını sağlar
- Tüm beton yüzeylerde rahatlıkla kullanılır
- Zemini dona ve hafif kimyasallara karşı korur
- Zemin sertleştirici içerisine derinlemesine etki ederek dayanımını artırır

Verim

Yüzeydeki etki ve desenlere göre tek katta 200-300 gr/m² kullanılabilir. Gerekli hallerde uygulama iki kat yapılmalı ve belirli periyotlarda tekrarlanmalıdır

Ambalaj

30 kg plastik bidon

Depolama

Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.

TEKNİK BİLGİLER:

Ambalaj 30 kg plastik bidon

Görünüm Şeffaf sıvı

Yoğunluk 0,95 Kg/l

Tehlike Sınıfı Yanıcı-tehlikeli madde

Verim 200-300 g/m²

Dokunma Sertliği 1 saat

Uygulama Fırça, Rulo ya da püskürtme ile

Kullanıma Başlama 2 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı 0 °C