

DURABOND SG: Beton ve Harç Su Geçirimsizlik Katkısı

Tanım

Beton , şap , sıva, harç vs gibi ürünlerin, su geçirimsizlik özelliklerinin artırılmasında ve bu tür malzemelerin elastikiyetlerinin artırılıp kırılma ve çatlama larının azaltılmasında kullanılan akrilik esaslı sıvı katkı malzemesi.

Kullanım

Harcın işlenebilirliğini artırarak kolay uygulanmasını sağlar. Bağlayıcılık özelliği sayesinde daha yüksek mukavemette ve daha iyi yapışma özelliği gerektiren harçların hazırlanmasında kullanılır..Yüksek verim ile kullanılması halinde harca su geçirimsizlik özelliği kazandırır. .Kürünü tamamlamış harcın elastik yapıda olmasını sağlar. Su ile seyreltilerek beton ve şapın tozumasına karşı kullanılabilir

Uygulama

PROLATEX kullanım amacına göre su ile değişen oranlarda karıştırılarak, harca karma suyu olarak verilir. Değişik uygulamalar için oranlar değişebilir.

Özel Nitelikler

- Genel amaçlı kullanım
- Betonun ve harcın işlenebilirliğini artırır
- Beton ve harca kalıcı elastikiyet kazandırır
- Harcın su geçirimini ve yağ emmesini önler
- Beton ve harcın görünümünde hiçbir değişikliğe neden olmaz
- Çevreye, kullanıcıya ve suya herhangi bir toksik etki bırakmaz

TEKNİK BİLGİLER:	
Ambalaj	30 kg plastik bidon
Görünüm	Beyaz, akıcı kıvamda, kokusuz, sıvı
Yoğunluk	1,04 Kg/lt
Tehlike Sınıfı	Yok-yanıcı değil