

EPOCOAT – W : su bazlı epoksi boya

Tanım

Beton, şap, mozaik ve metal yüzeyler için hazırlanmış epoksi esaslı, su bazlı, renkli koruyucu boya .

Kullanım

Tüm iç ve dış mekanlarda, beton, şap, sıva, mozaik, karo mozaik, ve metal yüzeyler için koruyucu boya olarak kullanılır. Hijyenik, kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı, kolay temizlenen, mat yüzeyler oluşturur.

Uygulama

Yüzey , temiz ,kuru ve tüm kirlerden arındırılmış olmalıdır. Tüm gevşek parçalar uzaklaştırılmalıdır. Beton üzerinde bulunan , zayıf tabaka mekanik olarak alınmalıdır . Minimum iki kat uygulama tavsiye edilir. Düzgün bir yüzey için astar sonrası epoksi macun ile yüzey tesviye edilmelidir. Uygulama sırasında tüm koruyucu önlemler alınmalıdır

Özel Nitelikler

- Hijyenik
- Tozumaz, toz tutmaz
- İki komponentli, kolay kullanım
- Aşınma ve darbelere karşı dayanıklıdır
- Betonun kimyasal etkilere karşı dayanımını artırır

Verim

Yüzeye ve kullanım amacına bağlı olarak değişim gösterir. Düzgün yüzeylerde koruyucu olarak iki katta 500 g/m2 verimle kullanılır Zeminlerde ve bozuk yüzeylerde üç katta 800 g/m2 verimle kullanılır

Ambalaj

İki komponentli kit halinde, A komponentti plastik kova 16 kg ve B komponentti küçük plastik kova 4 kg

Depolama

Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl

TEKNİK BİLGİLER:	
Ambalaj	A plastik kova 16 kg - B plastik kova 4 kg
Görünüm	Komp A sıvı reçineli boya - komp B sıvı sertleştirici
Yoğunluk	Komp A :1,3 Kg/lit ve Komp B 1,1 Kg/lit
Tehlike Sınıfı	Alerjik
Verim	500 g/m2
Dokunma Sertliği	2 – 4 saat
Tam Kür	7 gün
Uygulama	Rulo, fırça ve püskürtme ile
Kapta Kalma	4 – 6 saat
Min. Uygulama Sıcaklığı	10 °C