

GİPSOPER : alçı sıva için brüt beton astarı

Tanım

Özellikle brüt beton yüzeyler için geliştirilmiş , alçı sıva yada düz sıva uygulama öncesinde ; aderansı ve çalşıma süresini artırmak, su emicilięi engellemek amacıyla astar olarak kullanılır.

Kullanım

Duvarlar ve tavanlar için makina sıva alçısı, alçı sıva ve harçlarının brüt beton üzerine aderansını arttırmak ve iyileştirmek için astar olarak kullanılır.

Alçı sıvanın beton yüzeylere yapışma gücünü %300 oranında arttırdığı test edilerek onaylanmıştır .

Uygulama

12 kg'lık GİPSOPER kovaına ortalama 3 Lt su ilave edilip homojen hale gelinceye kadar karıştırılır. Yüzeye uygulama rulo yardımı ile yapılır . GİPSOPER brüt beton yüzeyde tamamen kuruduęunda sıva uygulamasına geçilir . Islak , nemli , yağlı , kirli yüzeylere uygulanması önerilmez . GİPSOPER , çalşıma esnasında uzun süreli kapta kalıyorsa muhakkak ürünü tekrar karıştırınız .

Özel Nitelikler

- Beton yüzeylere çok iyi yapışır .
- Kullanımı son derece kolay, hızlı ve pratiktir. İşçilik maliyeti düşüktür.
- Su bazlıdır. Solvent içermez. Üzerine tüm çimento ve alçı bazlı sıvalar uygulanabilir .

Verim

Önerilen sarfiyat tek katta 200 – 250 gr/m² verimle uygulanır.

Ambalaj

Sıvı komponent 12 kg plastik kova

Depolama

Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl . Ürün + 5 C derecede depolanmalı , güneş görececek ortamda depolanmamalıdır .

Renk Yeşil

Yoęunluk 1,30 Kg/Lt

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından İstanbul Yapı Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir