

Grout – T : Çekmesiz Hızlı Priz Alan Akıcı Harç

Tanım

Çimento esaslı, polimer modifiye, akıcı kıvamda, hızlı priz alan, çekmesiz, yüksek mukavemetli hazır harç.

Kullanım

Makine yataklarının, filizlerin, saplamaların tespitinde ve betonda bulunan boşlukların çekme yapmadan yüksek mukavemetle doldurulmasında ve özellikle hızlı tamir talep edilen rögar kapağı etrafı , araba ve yaya yolu tamirlerinde kullanılır. Polimer katkıları nedeni ile mekanik dayanımı yüksektir

Uygulama

Döküm yapılacak yüzey temiz, sağlam ve yağdan ve gevşek parçalardan arındırılmış olmalıdır. Uygulamaya başlamadan birkaç saat önce döküm yapılacak boşluğa su doldurulmalı ve dökümden önce boşaltılmalıdır. Tabla ve ayaklar tamamen temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. İyi bir sonuç elde etmek için mekanik mikserler kullanılmalıdır. Boya için kullanılan mikserler yüksek devirli mikserler uygun değildir. Döküm işlemi aralıksız sürdürülmelidir.

Özel Nitelikler

- Beton ve çelik yüzeylere çok iyi yapışır .
- Çok hızlı priz alır ve kısa sürede yüksek mukavemet değerlerine ulaşır.
- Geçirimsiz ve gözeneksiz bir yapı oluşturur, kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır.
- Metalik agrega ve klor bileşikleri içermez, çekme yapmaz, darbelere dayanıklıdır.
- Polimer katkıları nedeni ile yüksek mekanik mukavemete sahiptir ve vibrasyondan etkilenmez.

Verim

25 kg torba ile 16-17 litre harç elde edilir

Depolama

Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.

TEKNİK BİLGİLER:	
Ambalaj	25 kg, plastik takviyeli kraft torba
Görünüm	Açık gri toz
Yoğunluk	1,15 Kg/lt toz olarak
Tehlike Sınıfı	Yok-yanıcı değil
Uygulama Süresi	15-30 dak
Sertleşme	2- 4 saat
Basma Mukavemeti	61 N/mm ²
Çekme Mukavemeti	8 N/mm ²