

SEALER W

akrilik esaslı su bazlı beton kür membranı ve yarı mat beton koruyucu cilası

Tanım

Taze beton yüzeylere uygulanan, betonun hızlı su kaybını azaltarak rötre çatlaklarını önleyen su bazlı, akrilik esaslı, sıvı, beton kür membranı . Yeni ve eski beton yüzeyler için koruyucu kaplama malzemesi.

Kullanım

Hızlı su kaybının oluşabileceği tüm iç ve dış mekanlardaki saha betonlarında, yol ve köprü inşaatlarında, hava alanları, depolama alanları, limanlar, duvarlar gibi geniş ve açık beton yüzeyler , özellikle endüstriyel beton dökümü sonrası üzerinde kullanılabilir .

Uygulama

- Sealer W extra ; sprej, fırça, rulo yada püskürtme ile taze beton yüzeye uygulanır.
- Beton yüzeyinde serbest su kaybolunca uygulamaya başlanabilir.
- Beton üzerine su gelmeye devam ediyorsa uygulama yapılmamalıdır.
- Kür membranı uygulandıktan sonra yüzeye su dökülmemeli ve başka bir malzeme ile küreme yapılmamalıdır.
- Beton yüzey küreme sırasında korunmalı ve kesinlikle ağır yüklere izin verilmemelidir.
- Sealer W extra kalıptan yeni sökülmüş beton yüzeylere de uygulanabilir.
- Sealer W extra uygulamasından sonra 2 – 3 saat sonra üzerine çıkılabilir .
- Uygulamadan sonra 2- 3 saat içinde don durumu varsa küreme yapılmamalıdır

Özel nitelikler

- Betonun kendi bünyesindeki su ile reaksiyona girmesini temin eder
- Aşırı ve ani su kayıplarını önleyerek rötre çatlaksız reaksiyonun tamamlanmasını sağlar
- Betonun bünyesinde tutulan su ile istenilen yüksek beton mukavemet değerleri elde edilir .
- Çatlaksız bir beton yüzey dokusu elde edilmesine yardımcı olur .
- Çuval ve kanaviçe serilmesine ve devamlı olarak sulanmasına gerek kalmaz .
- Konsantrasyonu sayesinde uzun süreli yarı mat beton koruyucu film oluşturur , tozlanmayı önler

Verim

Beton yüzey özelliklerine göre 100 - 250 gr/m² verim ile uygulanabilir. Beton koruyucu ve tozumsuzluk sebebiyle kullanılacaksa beton ihtiyacına göre katlar halinde sarfiyat arttırmak gerekir .

Ambalaj

30 kg plastik bidonlarda ve 220 kg lık varillerde.

Depolama

Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.

TEKNİK BİLGİLER:	
Ambalaj	30 kg, plastik bidon
Görünüm	Beyaz, akıcı kıvamda, kokusuz, sıvı
Yoğunluk	1,04 Kg/lit
Tehlike Sınıfı	Yok-yanıcı değil
Verim	150-300 g/m ²
Dokunma Sertliği	1 saat
Uygulama	Fırça, Rulo ya da püskürtme ile
Kullanıma Başlama	12 saat