

GİPSOPER: Sıva İçin Brüt Beton Astarı

Tanım

Polimer modifiyeli reçine esaslı, brüt beton yüzeyler ve duvarlar için aderans artırıcı sıva astarı.

Kullanım

Özellikle brüt beton yüzeyler için geliştirilmiş, iç mekanlarda ve düşey yüzeylerde; alçı, kireç ve çimento esaslı sıva harçlarının uygulanması öncesinde, aderansı ve çalışma süresini artırmak, yüzey emiciliği azaltmak amacıyla modifiye polimer reçine esaslı yüzey astarı olarak kullanılır.

Uygulama

12 kg'lık GİPSOPER kovaına maksimum 1 Lt su ilave edilip homojen hale gelinceye kadar karıştırılır. Yüzeye uygulama rulo yardımı ile yapılır. GİPSOPER brüt beton yüzeyde tamamen kurduğunda sıva uygulamasına geçilir. Islak, nemli, yağlı, kirli yüzeylere uygulanması önerilmez. Ürün çalışma esnasında kaptaki uzun süre kalıyorsa muhakkak ürünü tekrar karıştırınız.

Özel Nitelikler

- Beton yüzeylere çok iyi yapışır .
- Kullanımı son derece kolay, hızlı ve pratiktir. İşçilik maliyeti düşüktür.
- Su bazlıdır. Solvent içermez. Üzerine tüm çimento ve alçı bazlı sıvalar uygulanabilir .

Ambalaj

12 kg plastik kova

Sarfıyat

Önerilen sarfıyat tek katta 200 – 250 gr/m² verimle uygulanır.

Depolama

Güneş ışığından korunarak açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamda , +10 °C ile +35°C arasında muhafaza edilir. İç ortamda bile çok yüksek sıcak ve dondan korunmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Teknik Özellikler	
Renk	Kırmızı
Yoğunluk	1,30 Kg/lt