

AD 711

Genel Amaçlı PVC Zemin
Kaplama Yapıştırıcısı

Ürün Teknik Föyü

Tanım

PVC, vinil ve tekstil tabanlı kaplamalar için üretilmiş, solvent içermeyen akrilik dispersiyon bazlı yapıştırıcı. İç mekan için uygundur.



Kullanım

Evsel ve ticari kaplama tiplerinde, tüm heterojen ve homojen PVC ve vinil kaplamalarda, düz sırtlı (3 mm kalınlığa kadar) kauçuk kaplamalarda ve PVC tabanlı tekstil kaplamalarda yapıştırıcı olarak kullanılır.

Uygulama

Yüzey temiz, kuru, yağsız ve tüm kirlerden arındırılmış olmalıdır. Yüzey kendini taşıyabilecek şekilde sağlam olmalıdır. Yüzey bozuklukları mutlaka uygun DURABOND tamir harçları ile onarılmalı ve gerekiyorsa tesviye şapları ile tesviye edilmelidir. Ortam sıcaklığı + 10 ° C ~ + 35 ° C aralığında ve ortam nemi % 75 in altında olmalıdır. Uygulama öncesi, yapıştırıcı çok iyi karıştırılmalı, daha önce kullanılmış kovalarda yüzey kabuğu oluşmuşsa, bu kabuk atılmalı ve kullanılmamalıdır. Uygulamada zemin kaplamasına uygun tarak kullanılmalıdır. Ortam sıcaklığına göre değişmekle birlikte yapıştırıcı zemine uygulandıktan sonra 15 - 30 dakika içerisinde uygulama yapılması gerekir. Çok geç yapılan uygulamalarda yapıştırıcı özelliğini kaybedeceği için bu sürelerle uyulması önemlidir.



AD 711

Genel Amaçlı PVC Zemin
Kaplama Yapıştırıcısı

Ürün Teknik Föyü

Özel Nitelikler

- PVC kaplamaların yapıştırılmasında mükemmel sonuç verir.
- Tekstil döşemelere uygundur.
- İlk uygulamada yüksek performans verir.
- Yerden ısıtılmalı alanlar için uygundur.
- Tekerlekli sandalye yüküne dayanıklıdır.
- Solvent içermez.
- 250-300 gr /m² verimle kullanılır. (A2 tarak)

Ambalaj

20 kg'lık plastik kovalarda bulunmaktadır.

Depolama

Serin ve korunaklı ortamda 6 ay. Neme karşı hassastır. +5 °C ile +30 °C arası sıcaklıkta kapalı ortamda depolanmalıdır. Kovalar üst üste 4 sıradan fazla dizilmemelidir.

Uyarılar

Ürün kullanıma hazır bir üründür, hiçbir şekilde su, tiner ya da başka bir kimyasalla karıştırılmamalı ve inceltilmemelidir. Yerden ısıtılmalı alanlarda, uygulamadan 1 gün önce sistem kapatılmalı ve en az 3 gün sonra açılmalıdır. Uygulama öncesi yüzey nemi ölçülmeli ve beton içi nemi % 5'in altında olmalıdır. Kullanıldıktan sonra tüm aletler kurumadan su ile temizlenmelidir. Ürünün amacı dışında kullanılması halinde uygulama yapan kişi uygulamadan sorumludur, firma kesinlikle sorumlu tutulamaz. Uygulama detayları ve ortamları çok fazla çeşitlilik göstereceği için teknik föydeki bilgilerin yeterli gelmediği veya anlaşılamayan konularda mutlaka üretici firmayı arayın.



Teknik Özellikler

ÖZELLİK	DEĞERLER	STANDARTLAR
Renk	Krem	-
İçerik	Akrilik Esaslı	-
Sarfiyat	0,25 - 0,35 kg/m ²	-
Açık Kalma Süresi	10-15 Dakika	-
Çalışma Süresi	20-30 Dakika	-
Yoğunluk	1350 gram/litre	-
Trafiğe Açma	24-48 Saat	-
Son Kuruma	72 Saat	-
Parlama Noktası	Yok	-
Isı Dayanımı	Zeminden ısıtılmalı sistemlerde 70 C'ye kadar	-
Suya Dayanıklılık	Kurumadan sonra suya karşı dayanıklı	-
Çekme mukavemeti	Çok İyi	-
Mekanik etkilere dayanıklılık	24 Saat Sonra	-
Basınç Dayanımı	Fiziksel ağırlığa ve darbelere dayanıklıdır.	-

