

Antico Sealer – C

Beton Koruyucu
Parlak Cila

Ürün Teknik Föyü

Tanım

Solvent bazlı, akrilik reçine esaslı, şeffaf, sıvı, beton yüzeyler için koruyucu kaplama malzemesi.



Kullanım

Özellikle beton zemin sertleştiricileri ile birlikte kullanılan özel koruyucu kaplama malzemesi. İçerdiği katkıları sayesinde beton zemin sertleştiricilerini etkili bir şekilde korur, eskitilmiş etkinin kalıcı olmasını sağlar ve betona tozumaslık kazandırır. Zaman içinde ortaya çıkan karbonizasyonu engeller. Yeterli sarfiyatta kullanıldığında beton üzerinde su geçirimsiz bir tabaka oluşturur (Betonun çatlaması halinde bu durum ortadan kalkar). Parlak görünümü ile canlı ve etkili bir doku oluşturur.

Uygulama

Sealer C; sprey, fırça veya rulo ile yüzeye uygulanabilir. Uygulama beton yüzey sertleştirici tamamen kuruduktan sonra yapılmalıdır. Uygulama bitiminden sonra malzeme tam sertliğini alana kadar korunmalıdır. Yağmur altında uygulanmamalıdır. Solvent içerir. Uygulama sırasında dikkat edilmelidir.



Antico Sealer – C Ürün Teknik Föyü

Beton Koruyucu Parlak Cila

Özel Nitelikler

- Solvent bazlıdır.
- Aşınmaya dayanıklıdır.
- Karbonizasyonu engeller.
- Eskitilmiş etkinin kalıcı olmasını sağlar.
- Tüm beton yüzeylerde rahatlıkla kullanılır.
- Betonun tozumasını engeller ve zemini dona ve hafif kimyasallara karşı korur.
- Zemin sertleştirici içerisine derinlemesine etki ederek dayanımını artırır.

Verim

Yüzeydeki etki ve desenlere göre tek katta 200-300 gr/m² kullanılabilir. Gerekli hallerde uygulama iki kat yapılmalı ve belirli periyotlarda tekrarlanmalıdır.

Ambalaj

30 litre plastik bidon veya 220 litre varil içerisinde



Depolama

Güneş ışığından korunarak açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamda, +10 °C ile +35°C arasında muhafaza edilir. İç ortamda bile çok yüksek sıcak ve dondan korunmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.



Antico Sealer – C

Beton Koruyucu
Parlak Cila

Ürün Teknik Föyü

Teknik Özellikler

ÖZELLİK	DEĞERLER	STANDARTLAR
Ambalaj	30 kg plastik bidon 220 litre varil	-
Dokunma Sertliği	1-2 Saat	-
Min. Uygulama Sıcaklığı	5°C	-
Görünüm	Şeffaf Sıvı	-
Tehlike Sınıfı	Yanıcı / Tehlikeli madde	-
Yoğunluk	0,9 Kg/Lt	-
Trafik Başlangıcı	2 Saat	-
Uygulama	Fırça & Rulo & Püskürtme	-
Verim	200-300 g/m ²	-

