

EPOCOAT - S

Solvent Bazlı
Epoksi Boya

Ürün Teknik Föyü

Tanım

Beton, şap, mozaik ve metal yüzeyler için hazırlanmış epoksi esaslı, solvent bazlı, renkli koruyucu boya.



Kullanım

Tüm iç ve dış mekanlarda, beton, şap, sıva, mozaik, karo mozaik, ve metal yüzeyler için koruyucu boya olarak kullanılır. Yol çizgi boyası olarak kullanıma uygundur. Hijyenik, kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı, kolay temizlenen, mat yüzeyler oluşturur. Beton yüzeylerdeki tozumu önler.

Uygulama

Yüzey temiz, kuru ve tüm kirlere arındırılmış olmalıdır. Tüm gevşek parçalar uzaklaştırılmalıdır. Beton üzerinde bulunan zayıf tabaka mekanik olarak alınmalıdır. Tüm yüzey Eposeal (A + B) veya malzemenin kendisini ile astarlanmalıdır. B komponenti, A komponentinin içine katılarak karıştırılır. Rulo ile yüzeye uygulanır. Diğer katlar için en az 5-8 saat beklenmelidir. Minimum iki kat uygulama tavsiye edilir. Düzgün bir yüzey için astar sonrası epoksi macun ile yüzey tesviye edilmelidir. Solvent içerir. Uygulama sırasında tüm koruyucu önlemler alınmalıdır.



EPOCOAT - S

Solvent Bazlı
Epoksi Boya

Ürün Teknik Föyü

Özel Nitelikler

- Hijyenik
- Tozumaz, toz tutmaz
- İki komponentli, kolay kullanım
- Aşınma ve darbelere karşı dayanıklıdır
- Betonun kimyasal etkilere karşı dayanımını artırır

Verim

Yüzeye ve kullanım amacına bağlı olarak değişim gösterir. Düzgün yüzeylerde koruyucu olarak iki katta toplam 600 g/m² verimle kullanılır. Bozuk yüzeylerde üç katta 900 g/m² verimle kullanılır.

Ambalaj

İki komponentli kit halinde, A komponent plastik kova 17,5 kg ve B komponent küçük plastik kova 2,5 kg.

Depolama

Güneş ışığından korunarak açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamda , +10 °C ile +35°C arasında muhafaza edilir. İç ortamda bile çok yüksek sıcak ve dondan korunmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

