

GROUT

Çekmesiz Priz
Alan Akıcı Harç

Ürün Teknik Föyü

Tanım

Çimento esaslı, polimer modifiyeli, çekmesiz priz alan, yüksek mukavemetli ve akıcı hazır harç.



Kullanım

Makine yataklarının, filizlerin, saplamaların ve tespitinde, çelik kolonların ve direklerin sabitlenmesinde, endüstriyel makinelerin ayaklarının yataklanmasında, betonda bulunan boşlukların çekme yapmadan yüksek mukavemetle doldurulmasında, kullanılır.

Uygulama

Kalıp içi dökümlerde kalıba uygun kalıp yağı uygulaması yapılmalıdır. Döküm yapılacak yüzey çimento bazlı ise (beton , mozaik vs) yüzey temiz, sağlam yağdan ve gevşek parçalardan arındırılmış olmalıdır. Uygulamaya başlamadan birkaç saat önce döküm yapılacak boşluğa su doldurulmalı ve dökümden önce boşaltılmalıdır. Tabla ve ayaklar tamamen temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. İyi bir sonuç elde etmek için düşük devirli mekanik mikserlerle ürün ve su karıştırılmalıdır. Döküm işlemi aralıksız sürdürülmelidir.



GROUT

Çekmesiz Priz
Alan Akıcı Harç

Ürün Teknik Föyü

Özel Nitelikler

- Beton ve çelik yüzeylere çok iyi yapışır.
- Geçirimsiz ve gözeneksiz bir yapı oluşturur, kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır.
- Metalik agrega ve klor bileşikleri içermez, çekme yapmaz, darbelere dayanıklıdır.

Verim

25 kg torba ile 16-17 litre harç elde edilir.

Ambalaj

25 kg'lık kraft torbalarda bulunmaktadır.

Depolama

Serin ve korunaklı ortamda 6 ay. Neme karşı hassastır.



Teknik Özellikler

ÖZELLİK	DEĞERLER	STANDARTLAR
Ambalaj	25 Kg plastik takviyeli kraft torba	-
Görünüm	Gri Toz	-
Yoğunluk	$2,20 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$	-
Tehlike Sınıfı	Yok - Yanıcı Değil	-
Uygulama Süresi	15-30 Dakika	-
Sertleşme	8-12 Saat	-
Basma Mukavemeti	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$	TS EN 196-1
Eğilme Mukavemeti	$\geq 7 \text{ N/mm}^2$	TS EN 196-1

